

Tartalomjegyzék



PVC TÖMLŐK

PVC Alaptömlő / PVC Basic Hose

PVC Átlátszó cső / PVC General purpose tubing 2 old.

PVC Üzemanyag cső / PVC fuel tubing 3 old.

PVC Préslég Tömlő / PVC Compressed Air Hose

PVC Préslég Tömlő / PVC Compressed Air Hose 4 old.

PVC Locsoló Tömlő / PVC Garden Irrigation Hose

PVC Locsoló Tömlő / PVC Garden Irrigation Hose 5 old.

PVC permetező tömlők / PVC Crop Spraying hoses

PVC permetező tömlők 40bar / PVC Crop Spraying hoses 40 bar 6 old.

PVC permetező tömlők 80bar / PVC Crop Spraying hoses 80 bar 7 old.

PVC Szennyvíz tömlő / PVC Water-Slurry S&D Hoses

PVC Szennyvíz tömlő / PVC Water-Slurry S&D Hoses 8 old.

PVC Csigatömlő / PVC Corrugated hoses

PVC Csigatömlő / PVC Corrugated hoses (air seeder) 9 old.

PVC Csigatömlő / PVC Corrugated hoses (air seeder) 10 old.

PVC szívó-nyomó tömlő / PVC S&D hoses

PVC szívó-nyomó tömlő zöld / PVC S&D hoses 11 old.

PVC szívó-nyomó tömlő Élelmiszeripari / PVC Food S&D hoses 12 old.

PVC szívó-nyomó tömlő É.I. Acélspirál / PVC Food S&D hoses 13 old.

PVC Hidrotechnikai tömlő / Pools-SPA water citkolation S&D hoses 14 old.

PVC szívó-nyomó tömlő olajálló / PVC S&D hoses oil-resistant 15 old.

Szívó-Nyomó Olaj Tömlők / Oil Suction - Discharge Hoses 16 old.

PVC Laposra Fektethető Tömlők / PVC Lay Flat Hoses

PVC Laposra Fektethető Tömlők / PVC Lay Flat Hoses 17 old.

PVC Átlátszó cső / PVC General purpose tubing



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -10°C - +60°C

Tulajdonság: Erősítés nélküli kivitel, Élelmiszer minőségű, átlátszó pvc alapanyagú Mérsékeltlen vegyi anyag álló kivitel. Rugalmas/hajlékony

Felhasználási Terület: Levegő / Ipari gázok víz / Ivóvíz és kevésbé agresszív anyagok szállítására..

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	
PVC átlátszó tömlő	2/4mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	3/5mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	4/7mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	5/8mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	6/10mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	06/9mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	8/12mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	9/13mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	10/13mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	12,7/16mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	14/18mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	16/19mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	19/23mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	22/28mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	25/30mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	30/40mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	32/40mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	35/45mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	40/50mm		Nem nyomásálló
PVC átlátszó tömlő	50/60mm		Nem nyomásálló

PVC Üzemanyag cső / PVC fuel tubing



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -10°C - +60°C

Tulajdonság: Erősítés nélküli kivitel. Üzemanyagálló, átlátszó pvc alapanyagú. Mérsékelt vegyi anyag álló kivitel

Felhasználási Terület: Levegő / Ipari gázok, Olajszármazékok, Üzemanyag és kevésbé agresszív anyagok szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	
PVC üzemanyag tömlő	3/5mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	4/7mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	5/8mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	6/10mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	6/9mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	7/10mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	8/12mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	10/14mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	12/17mm		Nem nyomásálló
PVC üzemanyag tömlő	14/19mm		Nem nyomásálló

PVC Préslég Tömlő / PVC Compressed Air Hose



Szín: Fekete / fekete

Hőmérséklet: -30°C - +60°C-ig




Belső: Áttetsző, pvc alapanyagú, élelmiszer minőségű


Erősítés: Szintetikus, többrétegű, keresztshawú textilerősítés

Külső: Átlátszó pvc, UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználási Terület: Levegő / Ipari gázok, víz / Ivóvíz és kevésbé agresszív anyagok szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Élelmiszeripari préslégtömlő	4/10mm		20	60
Élelmiszeripari préslégtömlő	5/11mm		20	60
Átlátszó préslégtömlő	6/11mm		17	50
Élelmiszeripari préslégtömlő	6/11mm		20	60
Kék préslégtömlő	6/11mm		20	60
Átlátszó préslégtömlő	8/13mm		15	45
Élelmiszeripari préslégtömlő	8/13mm		18	54
Átlátszó préslégtömlő	8/13mm		20	60
Kék préslégtömlő	8/14mm		20	60
Élelmiszeripari préslégtömlő	9/15mm		18	54
Átlátszó préslégtömlő	9/15mm		20	60
Kék préslégtömlő	9/15mm		20	60
Átlátszó préslégtömlő	10/15mm		14	42
Élelmiszeripari préslégtömlő	10/15mm		18	54
Átlátszó préslégtömlő	10/16mm		20	60
Átlátszó préslégtömlő	13/17mm		12	36
Élelmiszeripari préslégtömlő	13/18mm		12	36
Átlátszó préslégtömlő	13/19mm		20	60
Kék préslégtömlő	13/19mm		20	60
Piros préslégtömlő	13/19mm		25	75
Élelmiszeripari préslégtömlő	16/21mm		10	30
Átlátszó préslégtömlő	16/22mm		12	36
Kék préslégtömlő	16/23mm		20	60
Élelmiszeripari préslégtömlő	19/25mm		10	30
Átlátszó préslégtömlő	19/26mm		10	30
Piros préslégtömlő	19/26mm		25	75
Kék préslégtömlő	19/27mm		20	60
Átlátszó préslégtömlő	22/30mm		10	30
Élelmiszeripari préslégtömlő	25/32mm		8	24
Átlátszó préslégtömlő	25/32mm		10	30
Kék préslégtömlő	25/32mm		20	60

PVC Locsoló Tömlő / PVC Garden Irrigation Hose



Szín: Zöld / Fekete , Sárga/Fekete


Hőmérséklet: -30°C - +60°C-ig

Belső: Fekete, pvc alapanyagú

Erősítés: szintetikus, keresztiszálú textilerősítés

Külső: Zöld/Sárga pvc, UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználási Terület: Levegő / Ipari gázok, víz különböző folyadékok és kevésbé agresszív anyagok szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repezítési Nyomás Min. Burst Pressure
Locsoló tömlő	12,7/15mm		10	25
Locsoló csavarodás-mentes tömlő	12,7/16mm		10	25
Locsoló profi tömlő	12,7/17mm		10	25
Locsoló tömlő	16/20mm		10	25
Locsoló tömlő	19/23mm		9	22
Locsoló csavarodás-mentes tömlő	19/24mm		8	20
Locsoló profi tömlő	19/26mm		10	25
Locsoló tömlő	25/30mm		8	20
Locsoló csavarodás-mentes tömlő	25/31mm		6	15
Locsoló profi tömlő	25/34mm		10	25
Locsoló tömlő	32/38mm		4	10

PVC permetező tömlők 40bar / PVC Crop Spraying hoses 40 bar



Szín: Kék / fekete


Hőmérséklet: -5°C - +60°C-ig

Belső: Fekete, pvc alapanyagú, vegyszerálló kivitel

Erősítés: Szintetikus, többrétegű, keresztzálú textilerősítés

Külső: Zöld pvc, UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználási Terület: Mezőgazdasági permetező anyagok szállítására, Préslégtechnikai és Hidraulikus alkalmazásokhoz, Autómosó berendezésekhez

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repszési Nyomás Min. Burst Pressure
Fekete Ragno permetező tömlő	8/13mm		20	60
Fekete Ragno permetező tömlő	8/14mm		40	120
Kék permetező tömlő	8/14mm		40	120
Fekete Ragno permetező tömlő	10/15mm		20	60
Fekete Ragno permetező tömlő	10/16mm		40	120
Kék permetező tömlő	10/16mm		40	120
Fekete Ragno permetező tömlő	13/19mm		20	25
Kék permetező tömlő	13/19mm		40	120
Fekete Ragno permetező tömlő	13/21mm		40	120
Fekete Ragno permetező tömlő	16/23mm		20	60
Kék permetező tömlő	16/23mm		40	100
Fekete Ragno permetező tömlő	19/26mm		20	60
Kék permetező tömlő	19/26mm		40	100
Fekete Ragno permetező tömlő	25/34mm		20	60
Kék permetező tömlő	25/34mm		40	100
Kék permetező tömlő	32/44mm		40	100

PVC permetező tömlők 80bar / PVC Crop Spraying hoses 80 bar



Szín: Zöld / fekete Fekete/Fekete


Hőmérséklet: -5°C - +60°C-ig

Belső: Fekete, pvc alapanyagú, vegyszerálló kivitel


Erősítés: Szintetikus, keresztiszálú textilerősítés

Külső: Kék pvc, UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználási Terület: Mezőgazdasági permetező anyagok szállítására, Préslégtechnikai és Hidraulikus alkalmazásokhoz, Autómosó berendezésekhez

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repszési Nyomás Min. Burst Pressure
Zöld permetező tömlő	8/15mm		80	200
Zöld permetező tömlő	10/18mm		80	200
Fekete Ragno permetező tömlő	10/19mm		80	200
Zöld permetező tömlő	13/22mm		80	200
Fekete Ragno permetező tömlő	13/23mm		80	200
Zöld permetező tömlő	16/25mm		80	160
Zöld permetező tömlő	19/29mm		80	160
Zöld permetező tömlő	25/35mm		80	160

PVC Szennyvíz tömlő / PVC Water-Slurry S&D Hoses



Szín: Kék - Szürke

Hőmérséklet: -25 °C - +60 °C

Belső: Sima belső felület, kék, lágyított pvc alapanyag

Erősítés: Fehér, erős pvc spirállal

Külső: Kék vagy szürke, sima felületű, lágyított pvc

Felhasználási Terület: Víz és szennyvíz valamint egyéb folyadékok szívására és szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő	bar	
	I.D. +/-0,5 0,5 mm	O.D. +/- 0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure
			Vákuum Subpressure
Kék szennyvíztömlő	40/49mm	6	10,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	50/61mm	5	9,0MVO
Szürke szennyvíztömlő	50/60mm	5	10,0MVO
Kék szennyvíztömlő	50/61mm	5	10,0MVO
Kék szennyvíztömlő	60/70mm	4,5	9,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	63/75mm	4	9,0MVO
Szürke szennyvíztömlő	75/86mm	4	9,0MVO
Kék szennyvíztömlő	75/87mm	4	9,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	76/89mm	5	9,0MVO
Kék szennyvíztömlő	90/102mm	3,5	9,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	90/103mm	4	9,0MVO
Szürke szennyvíztömlő	100/114mm	3	8,5MVO
Kék szennyvíztömlő	100/115mm	3	8,5MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	102/117mm	4	9,0MVO
Szürke szennyvíztömlő	110/124mm	3	8,5MVO
Kék szennyvíztömlő	110/125mm	3	8,5MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	110/125mm	4	9,0MVO
Szürke szennyvíztömlő	125/140mm	2,5	7,5MVO
Kék szennyvíztömlő	125/140mm	2,5	8,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	125/142mm	4	9,0MVO
Kék szennyvíztömlő	130/146mm	2,5	8,0MVO
Kék szennyvíztömlő	150/168mm	2	8,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	152/170mm	3	9,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	200/226mm	3	9,0MVO
SUPERELASTIC szennyvíztömlő	250/270mm	3	7,0MVO

PVC Csigatömlő / PVC Corrugated hoses (air seeder)



Szín: Kék

Hőmérséklet: -20°C - +60°C

Belső: Sima belső felület, kék, pvc alapanyagú

Erősítés: Fehér, erős pvc spiráll

Külső: Kék, hullámos felületű

Felhasználási Terület: Kis és Közepes szívó és nyomó alkalmazásokra, pld. vetőgépek valamint levegő és por elszívására és szállítására

Megnevezés	Belső átmérő/ Falvastagság	Vákuum
	I.D./ thickness	
	mm / mm	Subpressure
Kék csigatömlő	20/0,75mm	2,5MVO
Kék csigatömlő	25/0,75mm	2,5MVO
Kék csigatömlő	32/0,80mm	2,0MVO
Erősített csigatömlő	32/1,10mm	6,0MVO
Kék csigatömlő	36/0,80mm	3,5MVO
Erősített csigatömlő	36/1,10mm	6,0MVO
Kék csigatömlő	40/0,90mm	3,0MVO
Erősített csigatömlő	40/1,10mm	5,0MVO
Kék csigatömlő	45/0,90mm	3,0MVO
Erősített csigatömlő	45/1,10mm	5,0MVO
Kék csigatömlő	50/0,90mm	3,0MVO
Erősített csigatömlő	50/1,30mm	4,5MVO
Kék csigatömlő	60/0,90mm	1,6MVO
Erősített csigatömlő	60/1,40mm	4,0MVO
Kék csigatömlő	70/1,00mm	3,0MVO
Kék csigatömlő	75/1,00mm	1,5MVO
Erősített csigatömlő	75/1,50mm	4,0MVO
Szürke csigatömlő	250/1,60mm	4,0MVO

PVC Csigatömlő / PVC Corrugated hoses (air seeder)



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -20°C - +60°C

Belső: Sima belső felület, átlátszó, lágyított pvc alapanyagú

Erősítés: Fehér, erős pvc spirállal

Külső: Átlátszó, hullámos felületű

Felhasználási Terület: Kis és Közepes szívó és nyomó alkalmazásokra, pld. vetőgépek valamint levegő és por elszívására és szállítására

Megnevezés	Belső átmérő/ Falvastagság	Vákuum
	I.D./ thickness mm / mm	Subpressure
Átlátszó csigatömlő	22/0,50mm	3,0MVO
Átlátszó csigatömlő	25/0,50mm	3,0MVO
Átlátszó csigatömlő	32/0,50mm	3,0MVO
Átlátszó csigatömlő	35/0,50mm	3,0MVO
Átlátszó csigatömlő	36/0,80mm	3,0MVO
Átlátszó csigatömlő	40/0,50mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	45/0,50mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	50/0,50mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	60/0,80mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	63/0,80mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	70/0,90mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	75/0,80mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	80/0,80mm	2,5MVO
Átlátszó csigatömlő	90/0,80mm	2,0MVO
Átlátszó csigatömlő	100/0,80mm	2,0MVO
Átlátszó csigatömlő	110/1,00mm	2,0MVO
Átlátszó csigatömlő	120/1,00mm	2,0MVO
Átlátszó csigatömlő	125/1,00mm	2,0MVO

PVC szívó-nyomó tömlő zöld / PVC S&D hoses



Szín: Zöld

Hőmérséklet: -10 °C - +60 °C

Belső: Sima belső felület, zöld, lágyított pvc alapanyag

Erősítés: Fehér, erős pvc spirállal

Külső: Zöld, sima felületű, lágyított pvc

Felhasználási Terület: Levegő, Ipari gázok, Különböző folyadékok szállítására. Mezőgazdasági és Építőipari célokra.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm		
			Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Vákuum Subpressure
Zöld szívó-nyomótömlő	13/17mm		6	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	16/20mm		6	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	20/25mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	25/30mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	30/35mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	32/37mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	36/42mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	38/44mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	40/46mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	42/51mm		6	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	45/52mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	50/57mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	55/62mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	60/67mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	63/70mm		5	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	70/78mm		4	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	75/84mm		4	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	80/89mm		4	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	90/103mm		4	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	100/111mm		4	6,0MVO
Átlátszó szívó-nyomótömlő	105/117mm		4	6,0MVO
Zöld szívó-nyomótömlő	110/121mm		4	6,0MVO

PVC szívó-nyomó tömlő Élelmiszeripari / PVC Food S&D hoses



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -10 °C - +60 °C

Belső: Sima belső felület, lágyított pvc alapanyag. Élelmiszer minőségű

Erősítés: Fehér, erős pvc spirállal

Külső: Átlátszó, sima felületű, lágyított pvc alapanyagú

Felhasználási Terület: Levegő, Ipari gázok, Különböző élelmiszeripari folyadékok szállítására. Mezőgazdasági és Építőipari célokra

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Vákuum Subpressure
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm			
Átlátszó szívó-nyomótömlő	20/26mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	25/31mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	30/36mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	32/38mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	40/47mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	50/58mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	55/63mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	60/68mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	63/71mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	75/85mm		5	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	80/90mm		4	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	100/112mm		4	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	105/117mm		4	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	110/122mm		4	6,0MVO	
Átlátszó szívó-nyomótömlő	127/139mm		3	6,0MVO	

PVC szívó-nyomó tömlő Élelmiszeripari / PVC Food S&D hoses



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -25 °C - +60 °C

Belső: Sima belső felület, lágyított pvc alapanyag. Élelmiszer minőségű

Erősítés: Acélspirál erősítéssel (Vákuumterhelhetőség: 9m/H₂O)

Külső: Átlátszó, sima felületű, lágyított pvc alapanyagú

Felhasználási Terület: Levegő, Ipari gázok, Különböző élelmiszeripari folyadékok szállítására. Mezőgazdasági és Építőipari célokra

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Vákuum Subpressure
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm			
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	6/12mm		5	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	8/15mm		5	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	10/17mm		6	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	12/19mm		6	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	14/21mm		6	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	16/23mm		5	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	18/25mm		5	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	20/27mm		5	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	22/30mm		4	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	25/33mm		4	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	30/39mm		4	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	32/41mm		4	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	35/44mm		3	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	38/47mm		3	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	40/50mm		3	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	45/55mm		3	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	50/61mm		2	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	60/72mm		2	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	70/83mm		5	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	75/88mm		3,6	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	80/93mm		2	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	90/103mm		1,4	9,0MVO	
Szívó-nyomótömlő acélspirállal	100/115mm		1,2	9,0MVO	

PVC Hidrotechnikai tömlő / Pools-SPA water citkolation



Szín: Fehér

Hőmérséklet: -10 °C - +60 °C

Belső: Sima belső felület, fehér, rendkívül rugalmas pvc alapanyag

Erősítés: Fehér, pvc spirálerősítés

Külső: Fehér, sima felületű, rugalmas pvc alapanyag

Felhasználási Terület: Medencék Kádak feltöltésére és leersztésére, víz szállítására nyomás és vákuumterhelés mellett.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm		
Hidrotechnikai tömlő	15/20mm		7	8,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	15/21mm		7	8,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	25/32mm		7	7,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	26/32mm		6	8,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	27/32mm		6	8,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	27/33mm		7	8,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	32/40mm		6	8,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	34/40mm		5	7,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	40/48mm		6	8,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	43/50mm		4	7,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	45/50mm		3	7,0MVO
Hidrotechnikai tömlő	55/63mm		4	7,0MVO

PVC szívó-nyomó tömlő olajálló / PVC S&D hoses oil-resistant



Szín: Kékesszürke

Hőmérséklet: -25 °C - +60 °C

Belső: Sima belső felület, kékesszürke, lágyított pvc alapanyag
Olajálló, üzemanyag álló, vegyi anyag álló minőségű

Erősítés: Fehér, erős pvc spirállal

Külső: Kékesszürke, sima felületű, lágyított pvc alapanyagú

Felhasználási Terület: Különböző folyadékok (víz olajszármazékok) szállítására. Mezőgazdasági és Építőipari célokra

Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajlítási sugár
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm
20	4,0	8,0	10,0	140
25	4,3	8,0	10,0	168
32	4,0	8,0	10,0	195
35	4,5	7,0	10,0	220
40	5,0	7,0	10,0	255
45	5,0	6,0	10,0	275
50	5,0	6,0	10,0	300
55	5,5	6,0	10,0	330
60	5,6	6,0	10,0	355
70	5,8	5,0	10,0	410
75	5,8	5,0	10,0	440
80	6,0	5,0	10,0	460
90	7,0	4,0	10,0	530
100	7,5	4,0	9,0	600
110	7,5	4,0	9,0	690

PVC szívó-nyomó Bor tömlő / PVC S&D hoses for Wine



Szín: Átlátszó / piros

Hőmérséklet: -15 °C - +60 °C

Belső: Sima belső felület, átlátszó, lágyított pvc alapanyag. Élelmiszer minőségű


Erősítés: Piros, pvc spirál erősítés

Külső: Átlátszó, sima felületű, lágyított pvc alapanyag

Felhasználási Terület: Bortászati – Mezőgazdasági – Építőipari célokra – víz illetve ivóvíz valamint kevésbé agresszív vegyi anyagok szállítására. További más ipari felhasználásra

Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuarterh.	Hajl. sugár
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm
20	2,4	5,0	6,0	110
25	2,4	5,0	6,0	140
30	2,5	5,0	6,0	170
32	2,6	5,0	6,0	180
35	2,6	5,0	6,0	195
38	3,0	5,0	6,0	210
40	3,0	5,0	6,0	220
45	3,2	5,0	9,0	250
50	3,6	5,0	6,0	270
55	3,6	5,0	6,0	310
60	3,6	5,0	6,0	330

PVC Laposra fektethető tömlők / PVC Lay flat hoses



Szín: Zöld (kék) / fekete
+60°C




Hőmérséklet: -10°C -

Belső: Fekete, pvc alapanyagú

Erősítés: Szintetikus textilerősítésű

Külső: Zöld / kék pvc

Felhasználási Terület: Mezőgazdasági – Ipari célokra –
Öntözéshez- Locsoláshoz

Megnevezés	 Belső / külső átmérő		 Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	 Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm		
Laposra feltekerhető tömlő Kék	20/30mm		8,5	25
Laposra feltekerhető tömlő Kék	25/35mm		8,5	25
Laposra feltekerhető tömlő Kék	30/40mm		8,5	25
Laposra feltekerhető tömlő Kék	32/42mm		8,5	25
Laposra feltekerhető tömlő Kék	35/45mm		8,5	25
Laposra feltekerhető tömlő Kék	38/48mm		8,5	25
Laposra feltekerhető tömlő Kék	40/50mm		8,5	25
Laposra feltekerhető tömlő Kék	45/55mm		6,5	19
Laposra feltekerhető tömlő Kék	50/60mm		6,5	19
Laposra feltekerhető tömlő Szürke	51/055mm		2,5	8
Laposra feltekerhető tömlő Kék	60/70mm		6,5	19
Laposra feltekerhető tömlő Kék	63/73mm		6,5	19
Laposra feltekerhető tömlő Kék	70/80mm		5,5	16
Laposra feltekerhető tömlő Szürke	76/080mm		2	6
Laposra feltekerhető tömlő Kék	76/86mm		5,5	16
Laposra feltekerhető tömlő Kék	80/90mm		5,5	16
Laposra feltekerhető tömlő Kék	90/100mm		5,5	16
Laposra feltekerhető tömlő Kék	100/110mm		5,5	16
Laposra feltekerhető tömlő Szürke	102/106mm		1,5	5
Laposra feltekerhető tömlő Kék	110/120mm		5,5	16
Laposra feltekerhető tömlő Kék	125/135mm		3	9
Laposra feltekerhető tömlő Kék	152/162mm		3	9
Laposra feltekerhető tömlő Kék	200/210mm		2,5	8