

## Tartalomjegyzék



### KIEGÉSZÍTŐ TÖMLŐK

<b>Hőálló Elszívó Tömlő / Air Ducting-Hight Temperature</b>	2 old.
Hőálló Elszívó Tömlő / Air Ducting-Hight Temperature Thermo Tömlő / Thermo Hose	3 old.
<b>Kipufogógáz Elszívó Tömlő / Fumes Extraction Hose</b>	
Kipufogógáz Elszívó Tömlő / Fumes Extraction Hose	4 old.
<b>Teflon Tömlő / Teflon Hose</b>	
Teflon Tömlő Natúr / Teflon Hose Nature	5 old.
Simafalú Teflon Tömlő fémszövettel / Teflon Hose One Braid	6 old.
Hullámos Teflon Tömlő fémszövettel / Corrugared Teflon Hose One Braid	7 old.
<b>Kapcsos fémtömlő/ Flexible Metal Hose</b>	
Kapcsos fémtömlő/ Flexible Metal Hose	8 old.
<b>Tűzoltó Tömlők/ Fire hose</b>	
Tűzoltó Tömlők/ Fire hose	9 old.

## Hőálló Elszívó Tömlő / Air Ducting-Hight Temperature



**Szín:** Fekete

**Hőmérséklet:** -30 °C - +125 °C

**Belső:** Sima belső felület, fekete, rugalmas, flexibilis thermoplastic alapanyagú

**Erősítés:** Beágyazott acélspirál

**Külső:** Fekete, thermoplastic

**Felhasználási Terület:** Magas és alacsony hőmérsékletű levegő, por, gőzök, vegyianyag elszállítására. Kopásálló.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		Vákuum
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Subpressure
Hőálló elszívó tömlő	025/29mm		4,0MVO
Hőálló elszívó tömlő	030/34mm		4,0MVO
Hőálló elszívó tömlő	035/39mm		3,5MVO
Hőálló elszívó tömlő	040/44mm		3,0MVO
Hőálló elszívó tömlő	045/49mm		2,5MVO
Hőálló elszívó tömlő	050/54mm		2,5MVO
Hőálló elszívó tömlő	060/64mm		2,5MVO
Hőálló elszívó tömlő	070/74mm		2,0MVO
Hőálló elszívó tömlő	076/81mm		2,0MVO
Hőálló elszívó tömlő	080/84mm		1,7MVO
Hőálló elszívó tömlő	090/94mm		1,7MVO
Hőálló elszívó tömlő	100/104mm		1,4MVO
Hőálló elszívó tömlő	110/114mm		1,4MVO
Hőálló elszívó tömlő	125/129mm		1,2MVO
Hőálló elszívó tömlő	140/149mm		1,0MVO
Hőálló elszívó tömlő	150/159mm		0,7MVO
Hőálló elszívó tömlő	200/209mm		0,4MVO
Hőálló elszívó tömlő	250/259mm		0,3MVO

# Thermo Tömlő / Thermo Hose



Szín: Ezüst

Hőmérséklet: -60°C +900°C (rövid ideig +1100°C)

**Belső:** Sima belső felület, többrétegű, speciális üvegszövet

**Erősítés:** külső VA acélspirál erősítéssel

**Felhasználási Terület:** Nagyon Magas és alacsony hőmérsékletű levegő, por, gőzök szállítására, nyomás és vákuumterhelés mellett.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	Vákuum Subpressure
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm		
Thermo elszívó tömlő	100	114	0,13	1,80MVO
Thermo elszívó tömlő	125	139	0,11	1,20MVO
Thermo elszívó tömlő	150	164	0,07	0,75MVO
Thermo elszívó tömlő	180	194	0,06	0,55MVO
Thermo elszívó tömlő	200	214	0,06	0,45MVO
Thermo elszívó tömlő	225	239	0,055	0,40MVO
Thermo elszívó tömlő	250	264	0,04	0,35MVO
Thermo elszívó tömlő	300	314	0,35	0,25MVO
Thermo elszívó tömlő	400	414	0,025	0,10MVO

# Kipufogógáz Elszívó Tömlő / Fumes Extraction Hose



**Szín:** Fekete

**Hőmérséklet:** +200°C

**Belső:** Sima belső felület, fekete, rendkívül rugalmas, flexibilis EPDM/PP alapanyagú

**Erősítés:** Speciális műanyag acélspirál

**Külső:** Tartósan is lépésálló kivitel, autóval át lehet rajta hajtani

**Felhasználási Terület:** Kipufogó gázok és magashőmérsékletű levegő elszállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő	Vákuum
	<b>I.D.</b> +/-0,5 <b>mm</b>	<b>O.D.</b> +/-0,5 <b>mm</b>
		<b>Subpressure</b>
Kipufogógáz elszívó tömlő	051/68mm	4,0MVO
Kipufogógáz elszívó tömlő	063/80mm	2,8MVO
Kipufogógáz elszívó tömlő	076/93mm	1,7MVO
Kipufogógáz elszívó tömlő	102/119mm	0,5MVO
Kipufogógáz elszívó tömlő	127/144mm	0,4MVO
Kipufogógáz elszívó tömlő	152/169mm	0,3MVO
Kipufogógáz elszívó tömlő	203/220mm	0,1MVO

# Teflon Tömlő Natúr / Teflon Hose Nature



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -70°C - +260°C


Tulajdonság

Kivitel: Teflon (PTFE)

**Felhasználási Terület:** Nagyon sok vegyi anyagnak ellenál, extrém alacsony és magas hőmérsékleten is alkalmazható.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure
Teflon tömlő	01/02mm		20
Teflon tömlő	02/04mm		20
Teflon tömlő	03/05mm		15
Teflon tömlő	04/06mm		12
Teflon tömlő	06/08mm		9
Teflon tömlő	08/10mm		7
Teflon tömlő	09/12mm		7
Teflon tömlő	10/12mm		6

# Simafalú Teflon Tömlő fémszövettel / Teflon Hose One Braid



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -70°C - +260°C

**Tulajdonság** Kivitel: Teflon (PTFE) + Külső acélfonat

**Felhasználási Terület:** Nagyon sok vegyi anyagnak ellenál, extrém alacsony és magas hőmérsékleten is alkalmazható.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	
Teflon tömlő P	05/09mm		260
Teflon tömlő P	06/10mm		241
Teflon tömlő P	08/12mm		207
Teflon tömlő P	10/14mm		183
Teflon tömlő P	12/17mm		161
Teflon tömlő P	16/21mm		114
Teflon tömlő P	20/25mm		103
Teflon tömlő P	25/30mm		80

# Hullámosos Teflon Tömlő fémszövettel / Corrugated Teflon Hose One Braid



Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -70°C - +260°C

**Tulajdonság** Kivitel: Teflon (PTFE) + Külső acélfonat

**Felhasználási Terület:** Nagyon sok vegyi anyagnak ellenál, extrém alacsony és magas hőmérsékleten is alkalmazható.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure
Teflon tömlő H	06/10mm		172
Teflon tömlő H	08/12mm		150
Teflon tömlő H	10/14mm		138
Teflon tömlő H	12/17mm		103
Teflon tömlő H	16/21mm		83
Teflon tömlő H	20/25mm		69
Teflon tömlő H	25/30mm		46
Teflon tömlő H	32/38mm		38
Teflon tömlő H	38/44mm		32
Teflon tömlő H	50/56mm		23

# Kapcsos fémtömlő/ Flexible Metal Hose



Szín: Fém színű

Hőmérséklet: +600 °C-ig

**Tulajdonság**Kivitel: Sima belső felület, flexibilis, acél alapanyagból

**Felhasználási Terület:** Gépjárművek, Robbanómotorok füstgáz elvezetésére.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure
Kapcsos fémtömlő	026	030	1
Kapcsos fémtömlő	035	039	1
Kapcsos fémtömlő	038	042	1
Kapcsos fémtömlő	040	044	1
Kapcsos fémtömlő	042	046	1
Kapcsos fémtömlő	045	049	1
Kapcsos fémtömlő	050	054	1
Kapcsos fémtömlő	060	064	1
Kapcsos fémtömlő	065	069	1
Kapcsos fémtömlő	070	074	1
Kapcsos fémtömlő	080	084	1
Kapcsos fémtömlő	090	094	1
Kapcsos fémtömlő	100	104	1
Kapcsos fémtömlő	105	109	1
Kapcsos fémtömlő	110	114	1
Kapcsos fémtömlő	115	119	1
Kapcsos fémtömlő	120	124	1
Kapcsos fémtömlő	125	129	1
Kapcsos fémtömlő	130	134	1
Kapcsos fémtömlő	140	144	1
Kapcsos fémtömlő	150	154	1
Kapcsos fémtömlő	200	204	1



# Tűzoltó Tömlők/ Fire hose



**Szín:** Fehér

**Hőmérséklet:** -20 + 60°C

**Tulajdonság:** külső rész: körszövött, 100% poliészter,  
Belső rész: SBR/EPDM keverék, Csatlakozó (ha van): alumínium

**Felhasználási Terület:** Öntözésre, szivattyúzásra (NYOMÓ OLDALRA).

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	Kiszerezés Package
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm		
Tűzoltó tömlő szerelvényezett	025-D		16	(20fm)
Tűzoltó tömlő szerelvényezett	052-C		16	(20fm)
Tűzoltó tömlő szerelvényezett	075-B		16	(20fm)
Tűzoltó tömlő szerelvényezett	110-A		16	(20fm)
Tűzoltó tömlő szerelvény_nélkül	052-C		16	(20fm)
Tűzoltó tömlő szerelvény_nélkül	075-B		16	(20fm)
Tűzoltó tömlő szerelvény_nélkül	110-A		16	(20fm)